

				<b>Allegato 1 al CSA</b>	
descrizione	unità di misura	RICHIESTA		CARATTERISTICHE DELLE PALE OFFERTE	
		zona triturazione	zona maturazione	zona triturazione	zona maturazione
		<b>INDICARE LE CARATTERISTICHE OFFERTE</b>			
Peso operativo (compreso di benna)	kg	14000 ≤ P ≤ 18000	19000 ≤ P ≤ 22000		
Carico di ribaltamento statico (0°)	kg	≥ 10500	≥ 12000		
Carico di ribaltamento statico (a pieno sterzo)	kg	≥9000	≥10500		
altezza al perno	mm	≥3850	≥4000		
volume della benna (capacità al colmo ISO/SAE)	mc	≥2,5	≥4 (materiali leggeri)		
benna elevato ribaltamento	/	SI	NO		
benna con lama di usura intercambiabile	/	SI	SI		
attacco idraulico rapido	/	NO	SI		
sterzo con impianto idraulico indipendente e sensore di carico	/	SI	SI		
impianto di lubrificazione automatico centralizzato	/	SI	SI		
motore ciclo DIESEL conforme alle norme EU Stage IV (US EPA Tier 4)	/	SI	SI		
radiatore a maglie larghe	/	SI	SI		
retroventilazione	/	SI	SI		
sistema di rigenerazione del catalizzatore in continuo	/	SI	SI		
predisposizione per contatore utile a esenzione di accise sul carburante	/	SI	SI		
prefiltro turbina "TURBO3" o superiore	/	SI	SI		
trazione a quattro ruote motrici	/	SI	SI		
sistema di programmazione/limitazione della velocità incluso	/	SI	SI		
bloccaggio differenziale al 100%	/	SI	SI		
cabina di guida conforme alle norme ROPS-FOPS	/	SI	SI		
climatizzatore	/	SI	SI		
filtrazione aria cabina a doppio stadio	/	SI	SI		
telecamera per la visione posteriore	/	SI	SI		
sedile con molleggio pneumatico	/	SI	SI		
luce intermittente arancione	/	SI	SI		
segnale acustico di retromarcia	/	SI	SI		
fari di illuminazione dell'area di lavoro	/	SI	SI		
Marcatura CE e relativo manuale di uso e manutenzione (in formato cartaceo ed elettronico) ai sensi della normativa vigente (direttiva macchine 2006/42/CE e s.m.i.) per entrambe le pale e tutte le attrezzature fornite a corredo, montate o montabili	/	SI	SI		
Catalogo parti di ricambio completo per mezzo e attrezzatura	/	SI	SI		