

		<b>Allegato 1 - CSA</b>	
descrizione	unità di misura	RICHIESTA	OFFERTA
		PALA GOMMATA	PALA GOMMATA
Peso operativo (compreso di benna)	kg	12500 ≤ P ≤ 16000	
Carico di ribaltamento statico (0°)	kg	≥ 5500	
Carico di ribaltamento statico (a pieno sterzo)	kg	≥5000	
altezza al perno	mm	≥4400	
raggio esterno al bordo dei pneumatici	mm	≤5600	
raggio esterno al bordo della benna	mm	≤6500	
volume della benna (capacità al colmo ISO/SAE)	mc	≥5 (materiali leggeri)	
benna con trattenitore	/	SI	
benna elevato ribaltamento	/	SI	
benna con lama di usura intercambiabile	/	SI	
sterzo con impianto idraulico indipendente e sensore di carico	/	SI	
protezione albero di trasmissione	/	SI	
ventola reversibile/ a inversione	/	SI	
impianto di lubrificazione automatico centralizzato	/	SI	
motore ciclo DIESEL conforme alle norme EU Stage V (US EPA Tier 5)	/	SI	
radiatore a maglie larghe con reti laterali e convogliatore aria, idoneo ad un utilizzo in ambienti molto polverosi	/	SI	
retroventilazione	/	SI	
sistema di rigenerazione del catalizzatore in continuo	/	SI	
predisposizione per contatore utile a esenzione di accise sul carburante	/	SI	
prefiltro turbina "TURBO3" o superiore	/	SI	
trazione a quattro ruote motrici	/	SI	
sistema di programmazione/limitazione della velocità incluso	/	SI	
bloccaggio differenziale al 100%	/	SI	
cabina di guida conforme alle norme ROPS-FOPS	/	SI	
climatizzatore	/	SI	
filtrazione aria cabina a doppio stadio	/	SI	
telecamera per la visione posteriore	/	SI	
sedile con molleggio pneumatico	/	SI	
luce intermittente arancione	/	SI	
segnale acustico di retromarcia	/	SI	
fari di illuminazione dell'area di lavoro	/	SI	
categoria pneumatici	/	L5	
Marchatura CE e relativo manuale di uso e manutenzione (in formato cartaceo ed elettronico) ai sensi della normativa vigente (direttiva macchine 2006/42/CE e s.m.i.) per entrambe le pale e tutte le attrezzature fornite a corredo, montate o montabili	/	SI	
Catalogo parti di ricambio completo per mezzo e attrezzatura	/	SI	